TUBO RETINATO TRASPARENTE
Colore: trasparente.
Temperatura d'impiego: -10°C +60°C
Caratteristiche:
Tubo flessibile in PVC plastificato con rinforzo in filato di poliestere.
Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.
Campi di applicazione:
Adatto per il passaggio di aria compressa e liquidi alimentari. Il tubo è conforme al DM 21.3.73 e succ. aggiornamenti /recepimenti Direttive UE. In particolare il tubo è idoneo al trasferimento di prodotti alimentari acquosi (sim. A), acidi (sim. B) e alcolici (sim. C) con esclusione degli alimenti grassi (sim. D).
Ø int.: 4 - 50 mm (5/32" - 2" inch)

DATI TECNICI:

CODICE	Ø INT.		Ø EST.	PESO	PRESS. ES.	PRESS. SCOPP.	LG ROTOLO	VOLUME
PART NUMBER	INSIDE Ø		OUTSIDE Ø	WEIGHT	WORKING PRESSURE	BURSTING PRESSURE	ROLL LENGTH	VOLUME
	mm	inch	mm	g/m	kg/cm^2	kg/cm^2	m	m^3
AT 004 01	4	5/32"	10	80	18	54	100	0,022
AT 005 01	5		11	95	18	54	100	0,023
AT 006 01	6		12	105	18	54	100	0,026
AT 008 01	8	5/16"	14	130	15	45	100	0,038
AT 009 01	9		15	140	15	45	100	0,044
AT 010 01	10	3/8"	16	150	15	45	100	0,047
AT 012 01	12		18	175	15	45	100	0,053
AT 013 01	13	1/2"	19	185	12	36	100	0,058
AT 015 01	15		21	210	10	30	50	0,041
AT 016 01	16	5/8"	22	220	10	30	50	0,042
AT 019 01	19	3/4"	26	300	10	30	50	0,08
AT 022 01	22	7/8"	29	340	8	24	50	0,093
AT 025 01	25	1"	33	445	8	24	50	0,11
AT 030 01	30		38	520	6	18	50	0,137
AT 032 01	32	11/4"	42	710	6	18	50	0,148
AT 035 01	35		45	760	5	15	50	0,175
AT 038 01	38	11/2"	48	830	5	15	50	0,2
AT 040 01	40		50	860	5	15	50	0,234
AT 050 01	50	2"	62	1270	4	12	50	0,3