

Scheda tecnica

Utensile per la movimentazione del cuscinetto BHT 200-400, 300-500 e 500-700



La soluzione sicura per movimentare cuscinetti pesanti e di grosse dimensioni

L'utensile per la movimentazione del cuscinetto è progettato per il sollevamento professionale e sicuro di cuscinetti larghi e pesanti. L'utensile BHT riduce il rischio di incidenti e danneggiamenti del cuscinetto. L'utensile BHT racchiude l'anello esterno del cuscinetto con una fascia d'acciaio. Con due maniglie sui lati opposti e due cinghie per il sollevamento, il cuscinetto può essere facilmente trasportato con una gru di sollevamento. Il foro rimane aperto così che il cuscinetto possa essere facilmente posizionato sull'albero.



L'utensile BHT consiste di:

- 2 cinghie di sollevamento
- 1 paio di guanti protettivi
- 2 fasce di bloccaggio in acciaio
- 2 maniglie
- 2 maniglie girevoli
- 2 dispositivi anti rotazione

Descrizione dell'utensile per la movimentazione del cuscinetto

Con l'utensile per la movimentazione del cuscinetto, i cuscinetti possono essere posizionati orizzontalmente o verticalmente sull'albero.

Due dispositivi anti rotazione, che hanno un fermo corsa interno, assicurano che il cuscinetto non ruoti fuori controllo.



- 1 Fasce di bloccaggio in acciaio
- 2 Maniglie
- 3 maniglie girevoli
- 4 dispositivi anti rotazione

Scheda tecnica

Utensile per la movimentazione del cuscinetto BHT 200–400, 300–500 e 500–700

Dati tecnici utensile per la movimentazione del cuscinetto

BHT 200–400

- Designazione: Utensile per la movimentazione del cuscinetto BHT 200–400
- Applicazione: Manipolazione sicura di cuscinetti di medie dimensioni
- Peso massimo: 150 kg
- Movimentazione: Cuscinetti con diametro esterno da 200–400 mm

BHT 300–500

- Designazione: Utensile per la movimentazione del cuscinetto BHT 300–500
- Applicazione: Manipolazione sicura di cuscinetti di grandi dimensioni
- Peso massimo: 500 kg
- Movimentazione: Cuscinetti con diametro esterno da 300–500 mm

BHT 500–700

- Designazione: Utensile per la movimentazione del cuscinetto BHT 500–700
- Applicazione: Manipolazione sicura di cuscinetti molto grandi
- Peso massimo: 500 kg
- Movimentazione: Cuscinetti con diametro esterno da 500–700 mm

Tutti i BHT sono conformi alle seguenti norme:

DIN EN 13155:2003/A2:2009; EN 13155:2020; AfPS GS 2019:01 PAK

Modo di operare con l'utensile per la movimentazione del cuscinetto

L'utensile simatool per la movimentazione del cuscinetto consiste di due maniglie, due maniglie girevoli e fasce che racchiudono il cuscinetto sul diametro esterno. Quando le maniglie sui bracci di supporto sono uniformemente chiuse, la fascia in acciaio è saldamente stretta sul diametro esterno del cuscinetto. I due dispositivi anti rotazione prevengono un disallineamento del cuscinetto e che avvenga un'inclinazione verso l'esterno.

